



## WS Workstyle (EMEA)

### Eigenschaften

- Telefonieren & Audio Streaming in Stereo mittels Bluetooth®
  - kabellose Verbindung im Umkreis bis 10 m
- Musikwiedergabe mit
  - Bass Boost Funktion
  - Lautstärkebegrenzung oder Audiodosimeter
- Eingebautes Mikrofon zum Telefonieren mit aktiver Nebengeräuscheunterdrückung
  - Einstellbare Mithörton-Lautstärke
- Niveauabhängige Funktion (Wiedergabe von Umgebungsgeräusche) mit
  - Balance-Einstellung
  - Equalizer
- Sprachgeführte Menüeinstellung erlaubt Konfiguration bei aufgesetztem Headset
- Externer Audioeingang für Musikquelle in Stereo über 3.5mm Buchse
- Externe Anschlussbuchse (J22) für
  - Bügelmikrofon (Zubehör)
  - Audioeingang in Mono
- Lärmdämmung: SNR 26 dB
- Austauschbare Schalen (schwarz im Lieferumfang)
- Zusammenfaltbares Kopfband aus Edelstahl mit Elastomer-Ummantelung



- (A:1) Kopfbügeldrähte (Edelstahl)
- (A:2) Zweipunkt-Aufhängung (Kopfbügeldraht)
- (A:3) Dichtungsringe (PVC Folie und Polyesterschaum)
- (A:4) Umgebungsmikrofone
- (A:5) Dämmkissen (Polyesterschaum)
- (A:6) Innere Schale
- (A:7) Äussere Schale
- (A:8) Klemme
- (A:9) Kopfbügel (Walzblech)
- (A:10) Kopfbügelpolsterung aus thermoplastischem Elastomer
- (A:11) AUX Audio Eingang, 3.5 mm Stereo
- (A:12) Audioeingang, J22
- (A:13) Ein/Aus/Modus
- (A:14) Lautstärke +, Lautstärke -
- (A:15) Sprechmikrofon
- (A:16) Bluetooth-Taste
- (A:17) Ladebuchse
- (A:18) Ladegerät
- (A:19) Wiederaufladbare AAA NiMH-Batterien
- (A:20) Stereokabel 3,5mm. FL6CE



Artikel Nr  
MT16H21FW/S5E-580SV

Beschreibung  
WS WorkStyle/EU/Industry

3M Stock Nr  
XH001675715

EAN/UPC  
7318640054080



## Technische Daten & Spezifikationen

Spannungsversorgung: 2 Stk wiederaufladbare AAA NiMH Akkus beiliegend  
oder 2 x AAA Batterien mit Zellenspannung von 1,2 ... 1,5V

Betriebsdauer: Surround mit Bluetooth (aktiv) >11h  
Surround ohne Bluetooth >100h

Ladegerät Spannung: 100-240V AC, 50-60 Hz

Ladezeit: 8 Stunden

Ladestecker: EIAJ Class 2 5V DC

Wireless Connectivity: Bluetooth 2.1

Bluetooth Profile: Bluetooth headset profile 1.2  
Bluetooth hands-free profile 1.5  
Bluetooth A2DP Profil 1.2  
AVRCP 1.0

Bluetooth Reichweite: bis zu 10m (Bluetooth Klasse 2)

Pairing PIN: 0000

Externe Eingänge: 3,5mm AUX (stereo, Lautstärke begrenzt auf 82 dB)  
J22 2 pol Nexuskupplung

Lautsprecher: Durchmesser 27mm, 100 Ohm Impedanz

Mikrofon: Eingebautes 6mm Elektret-Mikrofon (omnidirekt)

Netto-Gewicht: 352g (inkl. Batterien)

Betriebs Temp-Bereich: -20°C ... +55°C

Lagertemperatur: -55°C ... +55°C

Lade Temperatur: +40°C (max Umgebungstemperatur)

Prüfungen & Zertifikate: Bluetooth 2.1  
PPE 89/686/EEG: CE EN352-1, EN352-4  
EN352-6, EN352-8  
EMC 2004/108/EC  
R&TTE EN301489-1/-17, EN 300 328  
Safety EN 60950

Garantie: 1 Jahr

Lieferumfang: 1 Headset (schwarz)  
1 Ladegerät  
2 Wiederaufladbare Batterien  
1 Gebrauchsanleitung  
1 3,5mm Kabel  
1 Quick start guide

Verpackung: Dimension (mm): 245 x 153 x 113  
Gewicht (g): 800, Volumen (cm<sup>3</sup>): 4313

Handelseinheit: 10 Einheiten in Umverpackung  
Dimension (mm): 792 x 234 x 260  
Gewicht (g): 8422

The Bluetooth® wordmark and logotype are the property of Bluetooth SIG, Inc., and all use of them is subject to licensing agreements.

## Ersatzteile und Zubehör

Artikel-Nr	Beschreibung	3M Stock Nr	EAN-Code
HY68 SV	Hygiene Set	XH001659461	7318640041172
FL6CE	3,5 mm auf 3,5 mm Stereo Verbindungskabel	11003066724	
FL6H	J22 auf 3,5 mm Mono Verbindungskabel	XH001652078	7318640000629
FL6M	J22 auf 2,5 mm Mono Verbindungskabel	XH001652094	7318640010956
TAMT06	Anschlusskabel Funk (ICOM) mit PTT & Mikrofon, Stecker gerade	XH001662747	7318640042612
TAMT06V	Anschlusskabel Funk (ICOM) mit PTT & Mikrofon, Stecker gewinkelt	11003064257	7318640047501
MT661-D	Flex-Mik mit PTT 2,5/3,5mm / Stecker gewinkelt	XH001676416	
MT661-F	Flex-Mik mit PTT 2,5/3,5mm / Stecker gerade	XH001676473	
MT53N-11-A44	Anbausatz Boom-Mikrofon (elektret)		

### Attenuation

MT16H21FWS5\*-\*\*\*\*\*

Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	15.1	11.1	18.2	27.0	23.8	33.4	37.7	38.9
Std deviation (dB)	3.8	2.6	2.3	2.2	2.1	3.6	2.2	3.3
Assumed Protection Value (dB)	11.8	8.5	15.8	24.8	21.7	29.8	35.5	35.5

NRR=20 SNR=26 db H=29 db M=23 db L=19 db



3M (Schweiz) AG  
Arbeits- und Personenschutz-Produkte  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
Telefon 044 724 92 21  
Fax 044 724 94 40  
www.3m.com/ch/safety



PROTECTING YOU SINCE 1953

**Arsitec AG** Tel. (D) 034 427 00 58  
Industrie NeuhoF 25 Tel. (F) 022 318 00 58 info@arsitec.ch  
3422 Kirchberg BE Fax 034 427 00 68 www.arsitec.ch

