




# GasAlertClip EXTREME

détecteur monogaz



## Jusqu'à trois ans de protection continue sans entretien

Détecteur de gaz sans entretien le plus réputé et le plus utilisé au monde, le GasAlertClip Extreme offre une protection continue et fiable. Disponible en version deux ou trois ans, ce détecteur monogaz ne requiert pas d'étalonnage, de remplacement de capteur, ou de batterie ni même le rechargement de cette dernière. Compatible avec le système de test automatique MicroDock II, le GasAlertClip Extreme conjugue les avantages : simplicité, formation minimale requise et frais d'entretien négligeables... autant d'atouts qui font de ce détecteur l'un des équipements de protection individuelle les plus économiques pour le personnel et les sous-traitants sur le terrain.



H<sub>2</sub>S

CO

O<sub>2</sub>

SO<sub>2</sub>

**RÉSISTE  
À L'EAU** 

Gaz facilement identifiable avec des étiquettes de couleur et les indications sur l'affichage à cristaux liquides:



- Durabilité, fiabilité et simplicité d'utilisation, sans indisponibilité
- Suivi des enregistrement précis et simplicité avec l'enregistrement des événements automatique
- Très faible coût de fonctionnement

**BW**  
Technologies  
by Honeywell




**Arsitec.ch**  
PROTECTING YOU SINCE 1953

**Wear yellow. Work safe.**

## Caractéristiques et fonctionnalités standard des produits BW :

- Compacité et légèreté pour un instrument facile à porter
- Résistance à l'eau
- Compatibilité avec la station de test automatique MicroDock II de BW
- Auto-test pleines fonctions vérifiant le capteur, l'état de la batterie, l'intégrité des circuits et l'alarme sonore/visuelle
- Barres d'alarme lumineuse à grand angle
- Boîtier anti-chocs intégré

### Caractéristiques techniques du **GasAlertClip**

<b>Taille</b>	2,8 x 5 x 8,1 cm
<b>Poids</b>	76 g
<b>Température</b>	H <sub>2</sub> S: - 40 à +50 °C CO: - 30 à +50°C SO <sub>2</sub> : - 30 à +50°C O <sub>2</sub> : - 20 à +50°C
<b>Humidité</b>	5 à 95 % HR (sans condensation)
<b>Alarmes</b>	- Visuelle, vibrante et sonore (95dB) - Haute et basse
<b>Tests</b>	Auto-test pleines fonctions à l'activation, puis toutes les 20 heures et test automatique de la batterie toutes les 2 heures
<b>Durée de vie moyenne de la batterie</b>	Deux ans (H <sub>2</sub> S, CO, SO <sub>2</sub> ou O <sub>2</sub> ) ou trois ans (H <sub>2</sub> S ou CO)
<b>Classements</b>	Interférences électromagnétiques/RF: conformité à la directive 89/336/CEE sur la CEM IP 66/67
<b>Certifications et homologations</b>	 Classe I, division 1, groupes A, B, C et D  American Bureau of Shipping <b>ATEX:</b> CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 <b>IECEX:</b> Ex ia IIC T4 <b>CE:</b> Conformité européenne
<b>Garantie</b>	2 ou 3 ans à compter de l'activation (en fonctionnement normal), plus 1 an de stockage

## Autres caractéristiques et fonctionnalités du GasAlertClip Extreme :

- Indication de la durée de vie restante (en mois, en heures et en jours) sur par affichage à cristaux liquides
- Affichage à la demande des expositions maximales au gaz rencontrées
- Auto-test quotidien activable par l'utilisateur
- Alarme vibrante interne pour zones très bruyantes
- Enregistrement et transmission des événements d'alarme au gaz

### Options et accessoires



Compatibilité MicroDock II



Boîtier anti-chocs



En lot de 50 appareils



IR DataLink

Pour obtenir la liste complète des accessoires, contactez BW Technologies.

### Caractéristiques techniques des **capteurs**

Gaz	Plage de mesure (ppm)	Niveau d'alarme basse <sup>1</sup>	Niveau d'alarme haute <sup>1</sup>
<b>Détecteur 2 ou 3 ans</b>			
<b>H<sub>2</sub>S</b>	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
<b>CO</b>	0 - 300 ppm	35 ppm (30 ppm, Royaume-Uni/Europe)	200 ppm
<b>Détecteur 2 ans uniquement</b>			
<b>SO<sub>2</sub></b>	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm
<b>O<sub>2</sub></b>	0 - 30.0 % par vol.	19.5 %	23.5 %

<sup>1</sup> Les seuils d'alarme ne sont pas réglables par l'utilisateur. Vous pouvez en demander le changement lors de la commande.  
Remarque: Les capteurs H<sub>2</sub>S, CO et SO<sub>2</sub> ne requièrent pas d'étalonnage; le capteur O<sub>2</sub> s'étalonne automatiquement.

### Distributeur local



**Arsitec.ch**  
PROTECTING YOU SINCE 1953

*Sicherheit von Kopf bis Fuss*



Arsitec AG    Industrie Neuhof 25    fon 034 427 00 58    info@arsitec.ch  
3422 Kirchberg BE    fax 034 427 00 68    www.arsitec.ch