

AutoRAE Lite-Kalibrierstation

Automatische Funktionstest- Kalibrierstation AutoRAE Lite



Geringste Betriebskosten auf dem Markt

Speicher für vollständige Dokumentation

Funktionstest innerhalb von 12 Sekunden

Mobil dank Batterieoption

Vollständige Konfiguration von Gasmessgeräten

Eliminierung von versehentlichen Leckagen durch bedarfsorientiertes Durchflusssystem

Bei der AutoRAE Lite handelt es sich um eine Funktionstest- und Kalibrierstation, die sich durch ihre hohe Geschwindigkeit und die geringen Betriebskosten auszeichnet. Die Daten werden in einer Textdatei gespeichert, die mit jeder Tabellenkalkulation oder jedem Editor geöffnet werden kann. Die AutoRAE Lite bietet die geringsten Betriebskosten sowie eine direkte Funktionstestanzeige für mehr als 700 Messgeräte, alles mit einem Batteriesatz.

Darüber hinaus wird die AutoRAE Lite über ein Niederdrucksystem mit integrierter Pumpe betrieben.

Zentrale Merkmale

- Vollautomatische Funktionsprüfung und Kalibrierung
- Funktionstest innerhalb von 12 Sekunden
- Vollständige Kalibrierung innerhalb von 2 Minuten
- Nur 70 cm³ Gasverbrauch pro Funktionstest
- Manipulationssicherer Datenspeicher
- Optionaler Batteriebetrieb
- Konfiguriert Messgeräte
- Passformgenauer Gummieinsatz
- Alarm "Kein Gasfluss"
- Bedarfsorientiertes Durchflusssystem



Funktionstest des ToxiRAE 3 mit der Funktionstest- und Kalibrierstation "AutoRAE Lite"



AutoRAE Lite-Kalibrierstation

Technische Daten

Technische Daten des Detektors*

| | |
|--|---|
| Zertifizierungen | CE |
| Sensor (Sensor aktivieren/deaktivieren) | Licht- und Geräuschsensoren |
| Datenspeicher | Textdateien (Format kann mit jeder Tabellenkalkulation oder jedem Editor geöffnet werden), tägliche Speicherung für: 1. Funktionstest 2. Kalibrierungen 3. Alarmmeldungen Manipulationssicher |
| Zeit für Funktionstest | 12 s |
| Gasverbrauch bei Funktionstest | 70 cm ³ |
| Zeit für Kalibrierung | 2 min |
| Gasverbrauch bei Kalibrierung | 300 cm ³ |
| Pneumatiksystem | Regler für bedarfsorientierten Durchfluss Integrierte Pumpe Alarm "Kein Gasfluss" |
| Stromversorgung | 12 VDC oder Batteriepack |
| Betriebszeit bei Batteriebetrieb | 700 Funktionstests mit einer Batterie der Größe 4 C |
| Betriebstemperatur | -10° bis +50° C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % RF, nicht kondensierend |
| Abmessungen | 38 x 32 x 17 cm |
| Gewicht | 4,1 kg |

*Technische Änderungen vorbehalten

Zum Lieferumfang der AutoRAE Lite gehören:

- AutoRAE Lite wie angegeben
- USB-Kabel für die Einrichtung per PC
- 12 V-Stromversorgung
- Regler für den bedarfsorientierten Durchfluss
- SD-Speicherkarte, min. 512 MB
- Kurzübersicht
- Einlassfilter
- Die CD beinhaltet
 - Bedienungshandbuch
 - Treiber
 - Dienstsoftware

Bestellinformationen Teilenummern

AutoRAE Lite

| | |
|--|--------------|
| Funktionstest- und Kalibrierstation | T01-0100-000 |
|--|--------------|



Sicherheit von Kopf bis Fuss



Arsitec AG Industrie Neuhof 25 fon 034 427 00 58 info@arsitec.ch
3422 Kirchberg BE fax 034 427 00 68 www.arsitec.ch