

PRODUKTDATENBLATT

Artikel-Nr. 64.052.0 - Pioneer Low S3 ESD SRC



Schutz: Stahlkappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz
Plus: ESD, Reflexstreifen, HeelTec Support, DGUV 112-191
Schaft: glattes Vollrindleder
Futter: BreathActive Funktionsfutter
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL
Größen/Weite: 39 - 47 / 11



PU Sohle

Abriebfest, robust und dennoch flexibel – diese Sohle läuft und läuft und läuft... Das Profil sorgt für eine hohe Rutschfestigkeit, auch auf nassen Oberflächen. Das transluzente Sohlenmaterial ist ideal für das Arbeiten auf empfindlichen Böden geeignet.




Stahlkappe

Stahlkappe mit großer Zehenfreiheit für mehr Komfort.



advanced CELL

Rutschfestes Inlay für ausgezeichnete Dämpfung und Grip auf trockenen und nassen Böden, ermöglicht optimalen Gelenkschutz und maximiert die Stabilität des Fußes



Bounce Zwischensohle

Im PU-Material der BOUNCE Zwischensohle ist eine erheblich höhere Anzahl kleiner Luftbläschen eingeschlossen als in herkömmlichen PU-Zwischensohlen, die für eine optimale Dämpfung des gesamten Fußes sorgen und gleichzeitig eine deutliche Gewichtersparnis bringen.



evercushion® pro ESD

Das weiche PU-Material dieser Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Feine Perforationen im vorderen Sohlenbereich sorgen für eine gute Ventilation. Elektrostatische Aufladungen werden vom Körper abgeleitet.



Obermaterial

Das Obermaterial besteht aus robustem, extrem belastbaren Vollrindleder, das widerstandsfähig gegen Abnutzung ist. Das glatte, weiche Material bietet optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und ist leicht zu reinigen.



PROTECTING YOU SINCE 1953

Arsitec AG

Industrie Neuhof 25

3422 Kirchberg BE

Tel. (D) 034 427 00 58

Tel. (F) 022 318 00 58

Fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch

www.arsitec.ch

www.puma-safety.com