

PRODUKTDATENBLATT

Artikel-Nr. 64.262.0 - Daytona Low S3 HRO SRC



Schutz: Fiberglaskappe und flexibler FAP® Durchtrittschutz

Plus: DGUV 112-191

Schaft: glattes Vollrindleder

Futter: BreathActive Funktionsfutter

Fußbett: evercushion® plus

Sohle: Gummilaufsohle MOTO mit iCELL, 300°C hitzebeständig

Größen / Weite: 37 - 47 / 11

DGUV
112-191

HRO SOLE

LADIES SIZE

FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION



Gummisohle MOTO

Diese extrem robuste, bis zu 300°C hitzebeständige Gummisohle ist Motorsport pur. Wie bei einem Reifenprofil wird die Flüssigkeit abgeleitet und optimiert den Grip auf jedem Untergrund.



Fiberglaskappe

Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.



iCELL

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.



PU Zwischensohle

Direkt angespritzt absorbiert diese leichte PU-Zwischensohle Stöße über die gesamte Fußfläche.



evercushion® plus

In diesem Hochleistungs-Fußbett wird eine Kombination aus zellularem weichen Polyurethan und PORON® verwendet um Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterung zu schützen. Die zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand und garantiert einen langanhaltenden Komfort und eine dauerhafte Leistung.



Obermaterial

Das Obermaterial besteht aus robustem, extrem belastbaren Vollrindleder, das widerstandsfähig gegen Abnutzung ist. Das glatte, weiche Material bietet optimalen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit und ist leicht zu reinigen.

Arsitec.ch

PROTECTING YOU SINCE 1953

Arsitec AG

Industrie Neuhof 25

3422 Kirchberg BE

Tel. (D) 034 427 00 58

Tel. (F) 022 318 00 58

Fax 034 427 00 68

info@arsitec.ch

www.arsitec.ch

www.puma-safety.com