

Neu!

Mini Höhensicherungsgerät Miller Turbolite™ Edge Hubarbeitsbühne

Die sichere Lösung für Arbeiten in mobilen Hubarbeitsbühnen

Art-Nr. 10 334 82

Bei der Benutzung von Arbeitsbühnen besteht die Gefahr des Herausfallens von Personen aus dem Arbeitskorb durch den sogenannten Peitschen- bzw. Katapulteffekt. Dieser Effekt gefährdet den Anwender beim Anfahren, Verhaken und Anprallen der Bühne, bei Materialabwurf, bei Bodenunebenheiten während des Verfahrens, beim Übersteigen des Handlaufs sowie bei technischen Defekten wie dem Zusammenklappen der Bühne.

Es ist deshalb Stand der Technik, sich bei Arbeiten in Hubarbeitsbühnen mit Schutzausrüstung gegen Absturz zu sichern. Wichtig ist aber die richtige Auswahl.

Die Fachgruppe D-A-CH-S hat dazu klare Richtlinien erlassen. In dieser Fachgruppe beraten Arbeitsschutzexperten der deutschen Berufsgenossenschaften, der österreichischen AUVA, der Schweizer SUVA und der paritätischen Baukommission in Südtirol, um gleichlautende Vorschriften und Empfehlungen für die genannten Länder zu erzielen.

Die Anforderungen an die Ausrüstung sind klar. Das beim Sichern in Hubarbeitsbühnen verwendete Verbindungsmittel muss folgende Eigenschaften besitzen:

D-A-CH-S Empfehlung	Miller Turbolite™ Edge Hubarbeitsbühne
Systemlänge max. 180 m	Ja
Falldämpfend	Ja
Max. Restkraft auf die Arbeitsbühne nach einem Absturz < 3 KN	Ja
Geprüft für Kantenbeanspruchung bei 180° Umlenkung	Ja
	Darüber hinaus: Getestet auf scharfe Kanten 140 kg Anwendergewicht Keine jährliche Revision erforderlich Absturzindikator 10 Jahre Benutzungsdauer

Dazu empfehlen wir einen Zweipunktaufgangsgurt, wie z. B. den neuen Miller H-Design Auffanggurt (in verschiedenen Ausführungen erhältlich).



Länge 1,80m

Miller TurboLite™ Edge- Höhsicherungsgerät

Art-Nr. 10 334 82

Zertifiziert gemäß den Anforderungen der EN 360: 2002
VG11.085 (Fallfaktor 2) + VG11.060 (kantengeprüft)
zugelassen für 140 kg (VG11.062)




Drehwirbel am
Gehäuse



Sturzindikator



Geprüft auf
Kantefestigkeit



Kantengeprüftes
Gurtband



Drehwirbel-
Karabiner



Restkraft 3kN

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products
Deutschland GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0)451-702740

Fax: +49 (0)451-798058

E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

MILLER®

by Honeywell

Für Technische Fragen
TECHNISERV

Tel.: +49 (0) 9281/8302-205

Email: techniservnorth.hsp@honeywell.com

Sicherheit schaffen – Bauen Sie mithilfe umfassender Schulungen, innovativer Technologien und komfortabler Hochleistungs-Produkte eine nachhaltige Sicherheitskultur auf. Honeywell Safety Products ist der ideale Partner für einen kulturellen Wandel, der Mitarbeiter dazu inspiriert, selbstständig sichere Entscheidungen zu treffen.

Honeywell